



Prislista

Storkök

2024-01-01

Priser exkl. moms

Innehåll

| | |
|------------|-------------------------------|
| Sida 2 | Dispensrar för korg/brickor |
| Sida 3-4 | Vattenbad på stativ |
| Sida 4-5 | Vattenbad för infällnad |
| Sida 6 | Vattenbad bänkmodell |
| Sida 7 | Kokeri |
| Sida 8 | Värmeri för korv, mos, bröd |
| Sida 8 | Hamburgervärmeri |
| Sida 9-11 | Värmeri med inredning |
| Sida 12 | Värmevagn |
| Sida 13-14 | Värmehurts |
| Sida 15-16 | Värmeskåp/Hurts i kombination |
| Sida 17 | Värmehäll |
| Sida 18-19 | Värmeskåp med skjutdörrar |
| Sida 20-21 | Värmeskåp med slagdörr |
| Sida 22-24 | Värmeskåp hög modell |
| Sida 25-26 | Utlämningshylla |
| Sida 27 | El och emballage |

Version: 2024-01-01

Dispenservagn

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|--------------|
| 12190 | Dispenservagn för diskorg 500 x 500 mm , rostfri | 525 x 610 x 890 mm | 9140 |
| 12191 | Dispenservagn för brickor 330 x 430 mm, rostfri | 445 x 435 x 890 mm | 9000 |
| 12192 | Dispenservagn för brickor 330 x 430 mm, rostfri | 400 x 535 x 890 mm | 9000 |
| 12193 | Dispenservagn för brickor 330 x 430 mm, rostfri. Anpassad till bricktransport, Hyllplan 1050 mm över golv | 500 x 650 x 1150 mm | 10700 |
| 12194 | Dispenservagn för kantiner GN 1/1, rostfri | 525 x 610 x 890 mm | 9140 |
| 12198 | Dispenservagn special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | Begär offert |

Dispensrar för infällnad

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|--------------|
| D2192 | Korgdispenser för infällnad, för diskorg 500 x 500 mm. Håltagningsmått: 520 x 520 mm | 550 x 550 x 700 mm | 11200 |
| D2193 | Brickdispenser för infällnad, för bricka 330 x 430 mm. Håltagningsmått: 350 x 450 mm | 480 x 380 x 700 mm | 9200 |
| D2199 | Dispenser för infällnad special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | Begär offert |

Dispensrar Extra utrustning inklusive montage

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|-----------------------------|-----------------------|------|
| D2010 | Avbärarskydd 4 hörn grå PVC | | 1900 |

Vattenbad på stativ

Separata brunnar

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|-------|
| D1330 | Vattenbad på stativ med underhylla, 1 brunn 1N 230V 1kW | 400 x 650 x 900 mm | 16750 |
| D1340 | Vattenbad på stativ med underhylla, 2 brunnar 1N 230V 2kW | 800 x 650 x 900 mm | 23450 |
| D1350 | Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunnar 3N 400V 3kW | 1200 x 650 x 900 mm | 29800 |
| D13501 | Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunnar 1N 230V 2.25kW | 1200 x 650 x 900 mm | 29800 |
| D1376 | Vattenbad på stativ med underhylla, 4 brunnar 3N 400V 4kW | 1600 x 650 x 900 mm | 37350 |
| D1378 | Vattenbad på stativ med underhylla, 5 brunnar 3N 400V 5kW | 2000 x 650 x 900 mm | 44900 |

Separata brunnar på längden "skolvärmeri"

| | | | |
|--------|--|---------------------|-------|
| D13402 | Vattenbad på stativ med underhylla, 2 brunn på längden, 1N 230V 2kW | 1170 x 430 x 900 mm | 23450 |
| D13502 | Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunn på längden 1N 230V 2.25kW | 1770 x 430 x 900 mm | 29800 |
| D13503 | Vattenbad på stativ med underhylla, 3 brunn på längden 3N 400V 3kW | 1770 x 430 x 900 mm | 29800 |

Hel brunn

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|-------|
| D1360 | Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 1N 230V 2kW | 800 x 650 x 900 mm | 19000 |
| D1370 | Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 3kW | 1200 x 650 x 900 mm | 23850 |
| D13701 | Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 1N 230V 2.25kW | 1200 x 650 x 900 mm | 23850 |

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|--------------|
| D1374 | Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare för 4 GN 1/1, 3N 400V 4kW | 1600 x 650 x 900 mm | 28650 |
| D1377 | Vattenbad på stativ med underhylla, hel brunn med avdelare för 5 GN 1/1, 3N 400V 5kW | 2000 x 650 x 900 mm | 33450 |
| D1399 | Vattenbad på stativ special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | begär offert |

Vattenbad för infällnad/inbyggnad

Separata brunnar

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|------------|---|-------------------------|-------|
| D1330-inf | Vattenbad för inbyggnad, 1 brunn 1N 230V 1kW | 400 x 650 x 300/425 mm | 16750 |
| D1340-inf | Vattenbad för inbyggnad, 2 brunnar 1N 230V 2kW | 800 x 650 x 300/425 mm | 23450 |
| D1350-inf | Vattenbad för inbyggnad, 3 brunnar 3N 400V 3kW | 1200 x 650 x 300/425 mm | 29800 |
| D13501-inf | Vattenbad för inbyggnad, 3 brunnar 1N 230V 2.25kW | 1200 x 650 x 300/425 mm | 29800 |
| D1376-inf | Vattenbad för inbyggnad, 4 brunnar 3N 400V 4kW | 1600 x 650 x 300/425 mm | 37350 |
| D1378-inf | Vattenbad för inbyggnad, 5 brunn 3N 400V 5kW | 2000 x 650 x 300/425 mm | 44900 |

Separata brunnar på längden "skolvärmeri"

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|------------|--|-------------------------|-------|
| D1342-inf | Vattenbad för inbyggnad, 2 brunn på längden, 1N 230V 2kW | 1200 x 430 x 300/425 mm | 23450 |
| D13502-inf | Vattenbad för inbyggnad, 3 brunnar på längden 1N 230V 2.25kW | 1770 x 430 x 300/425 mm | 29800 |
| D13503-inf | Vattenbad för inbyggnad, 3 brunnar på längden 3N 400V 3kW | 1770 x 430 x 300/425 mm | 29800 |

Hel brunn

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|------------|--|-------------------------|--------------|
| D1360-inf | Vattenbad för inbyggnad, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 1N 230V 2kW | 800 x 650 x 300/425 mm | 19000 |
| D1370-inf | Vattenbad för inbyggnad, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 3kW | 1200 x 650 x 300/425 mm | 23850 |
| D13701-inf | Vattenbad för inbyggnad, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 1N 230V 2.25kW | 1200 x 650 x 300/425 mm | 23850 |
| D1374-inf | Vattenbad För inbyggnad, hel brunn med avdelare för 4 GN 1/1, 3N 400V 4kW | 1600 x 650 x 300/425 mm | 28650 |
| D1377-inf | Vattenbad för inbyggnad, hel brunn med avdelare för 5 GN 1/1, 3N 400V 5kW | 2000 x 650 x 300/425 mm | 33450 |
| D1399-inf | Vattenbad för inbyggnad special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | begär offert |

Vattenbad, Extra utrustning inklusive montage

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|------|
| D2126 | Täcklock för brunn GN 1/1 | | 680 |
| D2147 | Avdelare, standard 25 mm | 25 x 525 mm | 270 |
| D2120 | Frontavtappning värmeri/brunn | | 2400 |
| D2130 | Inbyggd vattenpåfyllning i front, endast helbrunn minst 800mm | | 4500 |
| D2139 | Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara, avlopp dras ned genom underhylla för tömning till brunn | | 3450 |
| D2122 | Pistoldusch, slang och engreppsblandare | Slang = 1500 mm | 7400 |
| D2015 | Stickpropp för Europadon 3 x 400v 16A | | 1000 |
| D2135 | Termometer | | 1660 |
| D2133 | Vulst på toppskiva | oavsett storlek | 1400 |

Vattenbad bänkmodell

Separata brunnar

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|-------------|---|-----------------------|-------|
| D1330-Bänk | Vattenbad för bänkplacering, 1 brunn 1N 230V 1kW | 400 x 650 x 300 mm | 16750 |
| D1360-Bänk | Vattenbad för bänkplacering, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 1N 230V 2kW | 800 x 650 x 300 mm | 19000 |
| D1370-Bänk | Vattenbad för bänkplacering, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 3kW | 1200 x 650 x 300 mm | 23850 |
| D13701-Bänk | Vattenbad för bänkplacering, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 1N 230V 2.25kW | 1200 x 650 x 300 mm | 23850 |

Vattenbad, Extra utrustning inklusive montage

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---------------------------|-----------------------|------|
| D2126 | Täcklock för brunn GN 1/1 | | 680 |
| D2147 | Avdelare, standard 25 mm | 25 x 525 mm | 270 |
| D2133 | Vulst på toppskiva | oavsett storlek | 1400 |

Kokeri

Observera att vi har synliga element i botten av brunnarna

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| D1410 | Kokeri med 1 brunn, 3kW | 400 x 650 x 900 mm | 24150 |
| D14101 | Kokeri med 1 brunn, 4.5kW | 400 x 650 x 900 mm | 25200 |
| D1420 | Kokeri med 2 brunnar, 6kW | 800 x 650 x 900 mm | 30500 |
| D14201 | Kokeri med 2 brunnar, 9kW | 800 x 650 x 900 mm | 31750 |
| D1430 | Kokeri med 3 brunnar, 9kW | 1200 x 650 x 900 mm | 39000 |
| D14301 | Kokeri med 3 brunnar, 13.5kW | 1200 x 650 x 900 mm | 42300 |
| D1440 | Kokeri med 4 brunnar, 12kW | 1600 x 650 x 900 mm | 47400 |
| D1499 | Kokeri special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | Begär offert |

Kokeri, Extra utrustning inklusive montage

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|------|
| D2126 | Täcklock för brunn GN 1/1 | | 680 |
| D2139 | Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara, avlopp dras ned genom underhylla för tömning till brunn | | 3450 |
| D2122 | Pistoldusch, slang och engreppsblandare | Slang = 1500 mm | 7400 |
| D2015 | Stickpropp för Europadon 3 x 400v 16A | | 1000 |

Korv, bröd och mos värmeri i syrafast plåt

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|------|
| D1470 | Värmeri för bröd komplett med bottenraster 1N 230V 1kW | 320 x 320 x 400 mm | 7200 |
| D1475 | Värmeri för korv komplett med avskiljare 1N 230V 1kW | 320 x 320 x 400 mm | 7200 |
| D14752 | Värmeri för korv komplett med avskiljare 1N 230V 2kW | 320 x 320 x 400 mm | 7700 |
| D1480 | Värmeri för mos. 1N 230V 1kW Kan även användas till kebab, gyros mm | 320 x 320 x 400 mm | 7000 |

Korv, bröd och mos värmeri, Extra utrustning

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|------|
| D2152 | Avskiljare för korv | | 450 |
| D2153 | Bottenraster för bröd | | 450 |
| D2155 | Isolerat hölje för placering på bord | | 2500 |
| D2156 | Oisolerat hölje för placering på bord | | 1700 |
| 400 | Kantin A1 Syrafast | | 1450 |

Hamburgervärmeri

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|--------------|
| 11721 | Hamburgervärmeri, enplans | 850 x 650 x 600 mm | 26900 |
| 11725 | Hamburgervärmeri, enplans | 1000 x 650 x 600 mm | 28650 |
| 11722 | Hamburgervärmeri, enplans | 1215 x 650 x 600 mm | 30850 |
| 11723 | Hamburgervärmeri, tvåplans | 850 x 650 x 900 mm | 50600 |
| 11726 | Hamburgervärmeri, tvåplans | 1000 x 650 x 900 mm | 52800 |
| 11724 | Hamburgervärmeri, tvåplans | 1215 x 650 x 900 mm | 54700 |
| 11729 | Hamburgervärmeri special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | begär offert |

Värmeri / Vattenbad med värmeskåp

Separata brunnar

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|-------|
| D1105 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 1N 230V 1.5kW | 400 x 650 x 900 mm | 23550 |
| D1120 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 2 brunnar, 3N 400V 3kW | 800 x 650 x 900 mm | 40300 |
| D1140 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 brunnar, 3N 400V 4.5kW | 1200 x 650 x 900 mm | 50700 |
| D1160 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 4 brunnar, 4 dörrar, 3N 400V 6kW | 1600 x 650 x 900 mm | 65400 |

Hel brunn

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|--------------|
| D1110 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 3N 400V 3kW | 800 x 650 x 900 mm | 36000 |
| D1130 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 4.5kW | 1200 x 650 x 900 mm | 42000 |
| D1150 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, hel brunn med avdelara för 4 GN 1/1, 4 dörrar, 3N 400V 6kW | 1600 x 650 x 900 mm | 51250 |
| D1199 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | begär offert |

Värmeri / Vattenbad med värmda draglådor och ev. värmeskåp

Separata brunnar

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|-------|
| D1165 | Vattenbad med 3 värmda draglådor, 1N 230V 1.75kW | 400 x 650 x 900 mm | 26800 |
| D1182 | Vattenbad med 6 värmda draglådor, 2 brunnar, 3N 400V 3.5kW | 800 x 650 x 900 mm | 47950 |
| D1190 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, 2 brunnar, 3N 400V 3.25kW | 800 x 650 x 900 mm | 44700 |
| D1213 | Vattenbad med 9 värmda draglådor, 3 brunnar, 3N 400V 5.25kW | 1200 x 650 x 900 mm | 62600 |
| D1220 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, 3 brunnar, 3N 400V 4.75kW | 1200 x 650 x 900 mm | 56100 |
| D1225 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, 3 brunnar, 3N 400V 5kW | 1200 x 650 x 900 mm | 59400 |
| D1240 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, 4 brunnar, 3N 400V 6.25kW | 1600 x 650 x 900 mm | 69750 |
| D1246 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, 4 brunnar, 3N 400V 6.5kW | 1600 x 650 x 900 mm | 71950 |

Hel brunn

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|-------|
| D1170 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 3N 400V 3.25kW | 800 x 650 x 900 mm | 38100 |
| D1180 | Vattenbad med 6 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 2 GN 1/1, 3N 400V 3.5kW | 800 x 650 x 900 mm | 41450 |

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|--------------|
| D1200 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 4.75kW | 1200 x 650 x 900 mm | 47450 |
| D1210 | Vattenbad med 9 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 5.25kW | 1200 x 650 x 900 mm | 53950 |
| D1223 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 3 GN 1/1, 3N 400V 5kW | 1200 x 650 x 900 mm | 50700 |
| D1230 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 3 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 4 GN 1/1, 3N 400V 6.25kW | 1600 x 650 x 900 mm | 55600 |
| D1244 | Vattenbad med underbyggt värmeskåp, 6 värmda draglådor, hel brunn med avdelare för 4 GN 1/1, 3N 400V 6.5kW | 1600 x 650 x 900 mm | 58900 |
| D1299 | Vattenbad med värmda draglådor och ev. underbyggt värmeskåp special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | begär offert |

Värmeri D11, D12 serien, Extra utrustning inkl. montage

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|------|
| D2126 | Täcklock för brunn GN 1/1 | | 680 |
| D2147 | Avdelare, standard 25 mm | 25 x 525 mm | 270 |
| D2120 | Frontavtappning värmeri/brunn | | 2400 |
| D2146 | Gejderställning för GN 1/1 kantiner i utbyte mot hylla. Inklusive 4 st flyttbara gejderpar. Pris per GN utrymme. | | 1200 |
| D2130 | Inbyggd vattenpåfyllning i front, endast helbrunn minst 800mm | | 4500 |
| D2140 | Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara | | 2350 |
| D2122 | Pistoldusch, slang och engreppsblandare | Slang = 1500 mm | 7400 |
| D2015 | Stickpropp för Europadon 3 x 400v 16A | | 1000 |
| D2133 | Vulst på toppskiva | oavsett storlek | 1400 |

Värmevagn

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|--------------|
| D1290 | Värmevagn med vattenbad och värmeskåp, 1N 230V 1.5kW | 400 x 650 x 900 mm | 23600 |
| D1300 | Värmevagn med vattenbad och 2 st draglådor, 1N 230V 1.5kW | 400 x 650 x 900 mm | 25850 |
| D1310 | Värmevagn med vattenbad och 3 st draglådor, 1N 230V 1.75kW | 400 x 650 x 900 mm | 26950 |
| D1320 | Värmevagn med vattenbad och 4 st draglådor, 1N 230V 1.75kW | 400 x 650 x 900 mm | 29700 |
| D1379 | Värmevagn special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | begär offert |

Värmehurts med draglådor

Med lådor anpassade till GN 1/1 150 mm kantin

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|-------|
| D1540 | Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin | 400 x 650 x 900 mm | 24150 |
| D1550 | Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin | 600 x 650 x 900 mm | 25900 |
| D1560 | Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 150 mm kan | 800 x 650 x 900 mm | 32700 |
| D1570 | Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 150 mm kan | 1000 x 650 x 900 mm | 35150 |
| D1580 | Värmehurts med 9 st lådor för GN 1/1 150 mm kan | 1200 x 650 x 900 mm | 42000 |

Med lådor anpassade till GN 1/1 100 mm kantin

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|-------|
| D1541 | Värmehurts med 4 st lådor för GN 1/1 100 mm kan | 400 x 650 x 900 mm | 25700 |
| D1551 | Värmehurts med 4 st lådor för GN 1/1 100 mm kantin | 600 x 650 x 900 mm | 27500 |
| D1561 | Värmehurts med 8 st lådor för GN 1/1 100 mm kantin | 800 x 650 x 900 mm | 36000 |
| D1571 | Värmehurts med 8 st lådor för GN 1/1 100 mm kantin | 1000 x 650 x 900 mm | 38400 |
| D1581 | Värmehurts med 12 st lådor för GN 1/1 100 mm kantin | 1200 x 650 x 900 mm | 46900 |

Med lådor anpassade till GN 1/1 100, 150, 200 mm kantin.

1 st av vardera per lådrad

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|-------|
| D1542 | Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 kantin | 400 x 650 x 900 mm | 24150 |
| D1552 | Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 kantin | 600 x 650 x 900 mm | 25900 |
| D1562 | Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 kantin | 800 x 650 x 900 mm | 32700 |

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|-------|
| D1572 | Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 kantin | 1000 x 650 x 900 mm | 35150 |
| D1582 | Värmehurts med 9 st lådor för GN 1/1 kantin | 1200 x 650 x 900 mm | 42000 |

Värmehurts med draglådor, Extra utrustning inklusive montage

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|--------------|
| D2140 | Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara | | 2350 |
| D2135 | Termometer | | 1660 |
| D2111 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B=400 mm | 7050 |
| D2112 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B=600 mm | 7450 |
| D2113 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B=800 mm | 8300 |
| D2114 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B=1000 mm | 8700 |
| D2115 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B= 1200 mm | 9450 |
| D2179 | Värmd toppskiva special, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | enligt önskemål | begär offert |

Värmeskåp/Hurts i kombination

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|-------|
| D1810 | Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt värmeskåp med slagdörr | 800 x 650 x 900 mm | 32150 |
| D1820 | Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt dubbelt värmeskåp med slagdörrar | 1200 x 650 x 900 mm | 39800 |
| D1821 | Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt värmeskåp med slagdörr | 1200 x 650 x 900 mm | 42000 |
| D1830 | Värmehurts med 3 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt dubbelt stort värmeskåp med slagdörrar | 1600 x 650 x 900 mm | 48000 |
| D1831 | Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt dubbelt värmeskåp med slagdörrar | 1600 x 650 x 900 mm | 50150 |
| D1832 | Värmehurts med 9 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt värmeskåp med slagdörr | 1600 x 650 x 900 mm | 52350 |
| D1840 | Värmehurts med 6 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt dubbelt stort värmeskåp med slagdörrar | 2000 x 650 x 900 mm | 58400 |
| D1841 | Värmehurts med 9 st lådor för GN 1/1 150 mm kantin samt dubbelt värmeskåp med slagdörrar | 2000 x 650 x 900 mm | 60550 |

Värmeskåp/Hurts i kombination, Extra utrustning inklusive montage

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|-------------|
| D2125 | 4 lådor GN 1/1 100 mm istället för 3 st GN 1/1 150 mm per lådrad | | 2850/lådrad |
| D2134 | Gejderställning för GN 1/1 kantiner i utbyte mot hylla. Inklusive 7 st flyttbara gejderpar. Pris per GN utrymme. | | 1400 |
| D2140 | Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara | | 2350 |

| | | | |
|-------|--|-----------------|--------------|
| D2135 | Termometer | | 1660 |
| D2113 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B=800 mm | 8300 |
| D2115 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B= 1200 mm | 9450 |
| D2116 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B=1600 mm | 10850 |
| D2179 | Värmd toppskiva special, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | enligt önskemål | begär offert |

Värmehäll för bord

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|--------------|
| GT1381 | Värmehäll för bordsplacering, 1N 230V 0.75kW | 400 x 600 x 65 mm | 5700 |
| GT1382 | Värmehäll för bordsplacering, 1N 230V 1.5kW | 800 x 600 x 65 mm | 6900 |
| GT1389 | Värmehäll för bordsplacering (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | begär offert |

Värmeskåp med skjutdörrar

Beskickning/dörrar på en sida

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|-------|
| D1605 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar | 1000 x 650 x 900 mm | 37150 |
| D1610 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar | 1200 x 650 x 900 mm | 41050 |
| D1620 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar | 1600 x 650 x 900 mm | 46250 |
| D1621 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar | 2000 x 650 x 900 mm | 53650 |
| D1625 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och värmd toppskiva. Maximal temperatur på toppskiva är 60 grader | 1000 x 650 x 900 mm | 45600 |
| D1630 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och värmd toppskiva. Maximal temperatur på toppskiva är 60 grader | 1200 x 650 x 900 mm | 48050 |
| D1640 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och värmd toppskiva. Maximal temperatur på toppskiva är 60 grader | 1600 x 650 x 900 mm | 53150 |
| D1641 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och värmd toppskiva. Maximal temperatur på toppskiva är 60 grader | 2000 x 650 x 900 mm | 61750 |

Beskickning, genomgående dörrar på 2 st sidor.

| | | | |
|-------|---|---------------------|-------|
| D1645 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning | 1000 x 700 x 900 mm | 42850 |
| D1650 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning | 1200 x 700 x 900 mm | 46300 |
| D1660 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning | 1600 x 700 x 900 mm | 52750 |
| D1661 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning | 2000 x 700 x 900 mm | 61750 |
| D1665 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning, värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskiva är 60 grader | 1000 x 700 x 900 mm | 48100 |

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|--------------|
| D1670 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning, värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskiva är 60 grader | 1200 x 700 x 900 mm | 52400 |
| D1680 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning, värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskiva är 60 grader | 1600 x 700 x 900 mm | 57800 |
| D1681 | Värmeskåp med 2 st skjutdörrar och genomgående beskickning, värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskiva är 60 grader | 2000 x 700 x 900 mm | 65650 |
| D1699 | Värmeskåp med skjutdörrar special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | begär offert |

Värmeskåp D16 serien, Extra utrustning inkl. montage

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|------|
| D2140 | Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara | | 2350 |
| D2015 | Stickpropp för Europadon 3 x 400v 16A | | 1000 |
| D2135 | Termometer | | 1660 |

Värmeskåp med slagdörr

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|--------------|
| D1710 | Värmeskåp med slagdörr och gejderfack c/c 72 mm, 1N 230V 0.5 kW | 400 x 650 x 900 mm | 21950 |
| D1720 | Värmeskåp med slagdörr och 2 flyttbara hyllor, 1N 230V 0.5 kW | 600 x 650 x 900 mm | 24250 |
| D1730 | Värmeskåp med 2 slagdörrar och 2 flyttbara hyllor, 1N 230V 1 kW | 800 x 650 x 900 mm | 30500 |
| D1740 | Värmeskåp med 2 slagdörrar och 2 flyttbara hyllor, 1N 230V 1 kW | 1000 x 650 x 900 mm | 34100 |
| D1750 | Värmeskåp med 2 slagdörrar och 2 flyttbara hyllor, 1N 230V 1.5 kW | 1200 x 650 x 900 mm | 37650 |
| D1760 | Värmeskåp med 4 slagdörrar och 4 flyttbara hyllor, 1N 230V 2 kW | 1600 x 650 x 900 mm | 48000 |
| D1799 | Värmeskåp med slagdörr special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | Begär offert |

Värmeskåp med slagdörr, för ugnsplacering på toppskiva

| | | | |
|-------|---|--------------------|-------|
| D1780 | Värmeskåp med slagdörr och gejderfack c/c 72 mm, öppet neutralt skåp med gejderfack c/c 72 mm. 1N 230V 0.5 kW | 800 x 700 x 900 mm | 33000 |
|-------|---|--------------------|-------|

Värmeskåp med slagdörr, Extra utrustning inklusive montage

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|------|
| D2134 | Gejderställning för GN 1/1 kantiner i utbyte mot hylla. Inklusive 7 st flyttbara gejderpar. Pris per GN utrymme. | | 1400 |
| D2140 | Mobilt utförande, slitstarka pouleretanhjul, svängbara, 2 st låsbara | | 2350 |
| D2135 | Termometer | | 1660 |
| D2111 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B=400 mm | 7050 |

| | | | |
|---------|--|-----------------------|--------------|
| D2112 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B=600 mm | 7450 |
| D2113 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B=800 mm | 8300 |
| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
| D2114 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B=1000 mm | 8700 |
| D2115 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B= 1200 mm | 9450 |
| D2116 | Värmd toppskiva, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | B=1600 mm | 10850 |
| D2179 | Värmd toppskiva special, maximal temperatur på toppskivan är 60 grader | enligt önskemål | begär offert |

Värmeskåp med fläkt, 119-serien med glasdörr, anpassad till GN 1/1

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|-------------|--|-----------------------|--------------|
| 11911 | Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, 10 gejderpar för GN 1/1 | 470 x 645 x 1600 mm | 42850 |
| 11911-02 | Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, genomgående modell, 10 gejderpar för GN 1/1 | 470 x 680 x 1600 mm | 49950 |
| 11912 | Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, 12 gejderpar för GN 1/1 | 470 x 645 x 1600 mm | 44100 |
| 11912-02 | Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, genomgående modell, 12 gejderpar för GN 1/1 | 470 x 680 x 1600 mm | 51200 |
| 11910 | Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, 18 gejderpar för GN 1/1 | 470 x 645 x 1890 mm | 47800 |
| 11910-02 | Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, genomgående modell, 18 gejderpar för GN 1/1 | 470 x 680 x 1890 mm | 54700 |
| 11910-08 | Värmeskåp med fläkt, 2 glasdörr, 2x18 gejderpar för GN 1/1 | 1000 x 645 x 1890 mm | 69600 |
| 11910-08-02 | Värmeskåp med fläkt, 4 glasdörr, genomgående modell, 2x18 gejderpar för GN 1/1 | 1000 x 680 x 1890 mm | 83750 |
| 11944 | Värmeskåp med fläkt, 1 glasdörr, 18 gejderpar för GN 2/1 eller 2 x 1/1 | 700 x 780 x 1890 mm | 51800 |
| 11944-02 | Värmeskåp med fläkt, 2 glasdörr, genomgående modell, 18 gejderpar för GN 2/1 eller 2 x 1/1 | 700 x 815 x 1890 mm | 58800 |
| 11999 | Värmeskåp med fläkt special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | Begär offert |

Värmeskåp med fläkt, 119-serien med glasdörr, gejdervagnsanpassade för följande gn 1/1 ugnar

Dieta

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--------------------|-----------------------|-------|
| 11950-D | Dieta Windstar 120 | 595 x 700 x 2040 mm | 50500 |

Electrolux

| | | | |
|------------|--|---------------------|-------|
| 11950-E | Electrolux Skyline 20, 2019- | 595 x 735 x 1975 mm | 50500 |
| 11950-E-02 | Electrolux Skyline 20, genomgående modell, 2019- | 595 x 770 x 1975 mm | 57100 |

Dessa två skåp passar även Air o Steam 20, 2007-2019

Eloma

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------------------|-------|
| 11965 | Eloma 20-11 | 700 x 835 x 2100 mm | 51100 |
| 11965-02 | Eloma 20-11, genomgående modell | 700 x 870 x 2100 mm | 57950 |

Hounö

| | | | |
|-------------|---|---------------------|-------|
| 11947-04 | Hounö KPE 1.16, för lös kassett, 2004- | 570 x 795 x 1790 mm | 50500 |
| 11947-0402 | Hounö KPE 1.16, för lös kassett, genomgående modell 2004- | 570 x 770 x 1790 mm | 57100 |
| 11947-04R | Hounö KPE 1.16, för gejdervagn, 2004- | 570 x 795 x 1790 mm | 50500 |
| 11947-04R02 | Hounö KPE 1.16, för gejdervagn, genomgående modell 2004- | 570 x 770 x 1790 mm | 57100 |
| 11951-H | Hounö CM 1:20, för gejdervagn | 595 x 770 x 2040 mm | 50500 |

Rational

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|--------------|--|-----------------------|-------|
| 11950-R | Rational CM + SCC 201 2004-2020 | 595 x 735 x 1990 mm | 50500 |
| 11950-R-02 | Rational CM + SCC 201, genomgående modell, 2004-2020 | 595 x 770 x 1990 mm | 57100 |
| 11950-R-02 S | Rational CM + SCC 201, genomgående modell, 2004-2020 , Extra djup för väggsöcket | 595 x 820 x 1990 mm | 60400 |
| 11950-i | Rational iCombi 20-1/1, 2020- | 595 x 735 x 2010 mm | 50500 |
| 11950-i-02 | Rational iCombi 20-1/1, genomgående modell, 2020- | 595 x 770 x 2010 mm | 57100 |
| 11950-i-02 S | Rational iCombi 20-1/1, genomgående modell, 2020- , Extra djup för väggsöcket | 595 x 820 x 2010 mm | 60400 |

Värmeskåp på stativ utan fläkt

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|-------|
| 11511 | Värmeskåp, 1 glasdörr, 10 gejderpar för GN 1/1 | 470 x 645 x 1600 mm | 38300 |

Extra utrustning till värmeskåp, inkl montage

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|------|
| 2161 | Belysning | | 3000 |
| 2142 | Gejderpar, L=485 mm | | 250 |
| D2144 | Gallerhylla 1/1 rostfri | | 330 |
| D2145 | Gallerhylla 2/1 rostfri | | 690 |
| 2141 | Mobilt utförande | | 4750 |
| 2134 | Dörr, vänsterhängd (valfritt och gratis tillbehör) | | 0 |

**Detta är bara ett urval av de vanligaste modellerna som vi tillverkar.
Kontakta oss för offert om den vagnen/ugnen som ni eftersöker värmeskåp till,
ej finns med i denna prislista**

Fällbar huv / utlämningshylla

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|------------------------------|-----------------------|-------|
| D2150 | Fällbarhuv / utlämningshylla | 800 x 360 x 360 mm | 9735 |
| D2160 | Fällbarhuv / utlämningshylla | 1200 x 360 x 360 mm | 10500 |

Utlämningshylla med täckt kundsida / gavel

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--|-----------------------|--------------|
| D2170 | Utlämningshylla rostfri | 400 x 300 x 300 mm | 3580 |
| D2172 | Utlämningshylla rostfri | 600 x 300 x 300 mm | 3740 |
| D2180 | Utlämningshylla rostfri | 800 x 300 x 300 mm | 4110 |
| D2182 | Utlämningshylla rostfri | 1000 x 300 x 300 mm | 4400 |
| D2185 | Utlämningshylla rostfri | 1200 x 300 x 300 mm | 4810 |
| D2186 | Utlämningshylla rostfri | 1600 x 300 x 300 mm | 5350 |
| D2187 | Utlämningshylla rostfri | 2000 x 300 x 300 mm | 5910 |
| D2189 | Utlämningshylla rostfri special (Ritning/skiss behövs) | enligt önskemål | Begär offert |

Utlämningshylla öppen modell

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|---|-----------------------|------|
| 12010 | Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla | 400 x 300 x 400 mm | 3300 |
| 12020 | Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla | 600 x 300 x 400 mm | 3420 |
| 12030 | Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla | 800 x 300 x 400 mm | 3580 |
| 12040 | Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla | 1000 x 300 x 400 mm | 3710 |
| 12050 | Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla | 1200 x 300 x 400 mm | 3850 |

| | | | |
|-------|---|---------------------|--------------|
| 12060 | Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla | 1600 x 300 x 400 mm | 3980 |
| 12070 | Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla | 2000 x 300 x 400 mm | 4110 |
| 12080 | Utlämningshylla i fyrkant 25 mm rör, slät rostfri överhylla | enligt önskemål | Begär offert |

Hostskydd i Makrolon

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 12011 | Hostskydd i Makrolon, 1 sida | L=400 mm | 1390 |
| 12021 | Hostskydd i Makrolon, 1 sida | L=600 mm | 1510 |
| 12031 | Hostskydd i Makrolon, 1 sida | L=800 mm | 1650 |
| 12041 | Hostskydd i Makrolon, 1 sida | L=1000 mm | 1780 |
| 12051 | Hostskydd i Makrolon, 1 sida | L=1200 mm | 1900 |
| 12061 | Hostskydd i Makrolon, 1 sida | L=1600 mm | 2180 |
| 12071 | Hostskydd i Makrolon, 1 sida | L=2000 mm | 2450 |
| 12081 | Hostskydd i Makrolon, 1 sida special | enligt önskemål | Begär offert |

Annat elutförande

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------|----------------------|-----------------------|--------------|
| D1009 | 1N 230V, mer än 10A | | Begär offert |
| D1010 | 3 x 230V, utan nolla | | Begär offert |
| D1011 | 3 x 400V, utan nolla | | Begär offert |
| D1012 | 3 X 440V, utan nolla | | Begär offert |

Emballage

| Artikel | Typ | Yttermått (B x D x H) | Pris |
|---------------|--|------------------------|------|
| Pall | Helpall 1200 x 800 mm | | 280 |
| Pallram | Anpassad till helpall | | 280 |
| Högskåp liten | Emballage till högskåp inklusive halvpall | c:a 0,9 m ³ | 410 |
| Högskåp stor | Emballage till högskåp inklusive helpall | c:a 1,9 m ³ | 490 |
| Enhet 400 mm | inkl. halvpall, skyddsvinklar, krympplast | | 300 |
| Enhet 600 mm | inkl. halvpall, skyddsvinklar, krympplast | | 330 |
| Enhet 800 mm | inkl. halvpall, skyddsvinklar, krympplast | | 390 |
| Enhet 1000 mm | inkl. helpall, skyddsvinklar, krympplast | | 500 |
| Enhet 1200 mm | inkl. helpall, skyddsvinklar, krympplast | | 500 |
| Enhet 1600 mm | inkl. pall 1600mm, skyddsvinklar, krympplast | | 720 |
| Enhet 2000 mm | inkl. pall 2000mm, skyddsvinklar, krympplast | | 720 |

Med reservation för eventuella prisändringar
och feltryck